

DS-300

DS-天和树脂系列

天和點石牌 DS-300 为不含苯乙烯等活性单体的色粉载体树脂，粘度适中，相容性好，着色性佳，该载体可与不饱和聚酯树脂共聚，对固化影响程度极小。

| 液体树脂技术指标 | | | |
|------------|---------|-----------|--------|
| 项目 | 单位 | 指标 | 测试标准 |
| 外观 | | 透明粘稠液体 | 目视 |
| 色度 (Pt-Co) | | 40-60 | GB7193 |
| 酸值 | mgKOH/g | 13-19 | GB2895 |
| 粘度 25℃ | mPa.S | 2200-3600 | GB7193 |
| 80℃稳定性 | h | ≥24 | GB7193 |
| | | | |
| | | | |

包装与贮存

天和點石牌 DS-300 的包装为净重 220KG 金属桶，在 20℃ 下储存期为六个月，升高温度会相应缩短储存期，储存时应放置在阴凉通风处，避免阳光直射并远离热源，本品为易燃品，应远离明火。

注意：此数据按照国家标准（GB）测定的，由于在加工过程中有诸多因素影响，因此不排除用户自行试验研究的必要，在法律上不保证产品某些性能对某一具体用途完全适用，并保留对资料的修改权力。