

DS-988-3

DS-天和树脂系列

天和 DS-988-3 为 型不 和 ，具 中 度和中 反应 性。
低，广 应 于多层 扣，工 性 好。

体 技 指

外	单 位	指	准
度 (Pt-Co)		≤30	!"#\$%&'
值	mgKOH/g	16-22	!"()%'*
度(25℃)	mPa·S	800-1200	!"#\$%&'
凝	min	3-6	!"#\$%&'
固体含	%	65-70	!"#\$%&'
80℃ 定性	h	≥24	!"#\$%&'

(* ' *+, +*./ +*./ O123 ')

体 性 指 (仅供参)

.....	"4567"	&+	!"&)*8'
.....	O34'	*+	!"(*9#'
.....	O34'	(+++)	!"(*9#'
.....	&+	!"(*9#'
.....	O34'	#+	!"(*9#'
.....	O34'	(+++)	!"(*9#'
.....	2<.	#-+	!"(*9#'
.....	*)'	!"\$9&8:('

(& (' *+ *+:'

包 与 存

天和 DS-988-3 包 为净 220KG 属 ，在 20℃下储存 为六个 ，升
度会 应 储存 ，储存 应 在 凉 处，免 光 射并 ，品为
品，应

意： 按 国家 准 (GB) 定 ， 于在加工 中 多因 影响，因 不
户 必 ，在 律上不保 产品 些性 对 一具体 完全 ，并保
对 修 力。