

DS-723-7

天和树 系列

天和點石牌 为邻苯型不饱和聚酯树脂，具有中等的粘度和较高的反应活性，产品固化度高。对填料的浸润性好，透明度高，制品不易开裂，适用于制造人造大理石、台面、人造玛瑙等。

液体树 技术指标			
目	单位	指标	测 标准
外		粘稠液体	目
度 (-)		25 35	B7193.7-92
值	/	19 24	B2895-82
粘度 25℃	.	500 700	B7193.1-87
凝 时		5 8	B7193.6-87
固体含	%	66 70	B7193.3-87
80℃稳定性		≥24	B7193.5-87

备注：凝 时 为 25℃空气浴 50 树 中加入 0.4 异 溶液和 0.4 溶液。

树 浇 体性 指标			
目	单位	指标	测 标准
巴柯尔硬度 ≥	B	32	B3854-1983
拉伸强度 ≥		60	B2568-1995
拉伸模 ≥		3000	B2568-1995
断 延伸率 ≥	%	3.0	B2568-1995
弯曲强度 ≥		60	B2570-1995
弯曲模 ≥		3000	B2570-1995
冲击 性 ≥	/	12.0	B2571-1995
热变形温度 ≥	℃	60	B1634-1989

注：实 环境温度 23±2℃ 相对湿度 50±5%

包 与 存

天和 石牌 -723-7 的包 为净 220 属桶，在 20℃下储存期为六个月，升 温度会相应缩短储存期，储存时应放置在 凉 处，免 光直射并 离热源，本品为易燃品，应 离明火。

注意：此数据按照国家标准 (B) 测定的，由于在加工 程中有多因素影响，因此不排除 用户 研究的必 ，在法律上不保 产品某些性 对某一具体用 完全 用，并保留对 料的修改权力。

