

列

和 DS-906 为 型不 和 ，具 中 和反 ，
于 光 ，具 、 光及 冲击 。

| 体 | | | |
|-----|-----|---|-----------|
| | 单 位 | | 准 |
| | | 体 | |
| () | | ≤ | ! "#\$%&' |
| 值 | | | ! "(%*' |
| ℃ | | | ! "#\$%&' |
| 凝 | | | ! "#\$%&' |
| 固体含 | | | ! "#\$%&' |
| ℃ | | ≥ | ! "#\$%&' |

注：凝胶时间为 (*℃空气浴' *+, 树脂中加入 +*./ 异辛酸钴溶液和 +*./ IO123 溶液'

| 体 (仅供参) | | | |
|----------------|--------|-------|----------|
| 项''目' | 单''位' | 指''标' | 测试标准' |
| 巴柯尔硬度'''''''' | "4567' | &+' | ! "&)*8' |
| 拉伸强度'''''''''' | O34' | **' | ! "(*9#' |
| 拉伸弹性模量'''''' | O34' | (*++' | ! "(*9#' |
| 断裂延伸' | : ' | *-+' | ! "(*9#' |
| 弯曲强度'''''''''' | O34' |)+' | ! "(*9#' |
| 弯曲弹性模量'''''' | O34' | &+++' | ! "(*9#' |
| 冲击韧性'''''''''' | 2;<. ² | \$(+' | ! "(*9#' |